CUMULUS

STACKED

储能电池-堆叠式

容量灵活

堆叠式结构，模块化设计
“即插即用”式扩容
轻量化适配家庭级便捷安装

长寿命可靠

多重可靠性认证
以磷酸铁锂电池技术为核心
A级电芯保障长循环寿命

工业级智能安全

高效便捷的智能能源管理系统
远程监控与智能调度
IP65防护等级
全氟己酮消防系统



JUNCESS IEC CE UN38.3 TUVNORD ISO GB www.juncess.com sales@juncess.com

CUMULUS

型号	JCL11
电芯类型	磷酸铁锂电池
额定容量	230Ah
标称电压	51.2V
能量	11.77kWh
放电截止电压	43.2V
充电限制电压	58.4V
额定充放电电流	115A
最大充放电电流	200A
建议充放电倍率	0.5C
放电深度(DOD)	95%
产品重量	95kg
产品尺寸(H*W*D) mm	726*250.5*430
产品尺寸(带底托)	726*394.5*430
通讯协议	RS485/CAN
设计寿命	10years
循环寿命	6000
外壳材料	SPCC
防护等级	IP54/IP65
工作温度	-20~55°C
冷却方式	Natural Cooling
消防系统	全氟己酮

型号	JCL16
电芯类型	磷酸铁锂电池
额定容量	314Ah
标称电压	51.2V
能量	16.07kWh
放电截止电压	44.8V
充电限制电压	58.4V
额定充放电电流	150A
最大充放电电流	200A
建议充放电倍率	0.5C
放电深度(DOD)	95%
产品重量	128kg
产品尺寸(H*W*D) mm	866*250.5*430
产品尺寸(带底托)	866*394.5*430
通讯协议	RS485/CAN
设计寿命	10years
循环寿命	6000
外壳材料	SPCC
防护等级	IP54/IP65
工作温度	-20~55°C
冷却方式	Natural Cooling
消防系统	全氟己酮