CUMULUS

STACKED

储能电池-堆叠式

容量灵活

堆叠式结构，模块化设计
“即插即用”式扩容
轻量化适配家庭级便捷安装

长寿命可靠

多重可靠性认证
以磷酸铁锂电池技术为核心
A级电芯保障长循环寿命

工业级智能安全

高效便捷的智能能源管理系统
远程监控与智能调度
IP65防护等级
全氟己酮消防系统



JUNCESS IEC CE UN38.3 TUV NORD ISO GB www.juncess.com sales@juncess.com

CUMULUS

型号	JCH6.144
电芯类型	LFP
额定容量	120Ah
标称电压	51.2V
能量	6.144kWh
最小电压	44.8V
最大电压	58.4V
额定充放电电流	50A
最大充放电电流	100A
建议充放电倍率	100%
放电深度(DOD)	50kg
产品重量	Battery:665*368*152 Control box:665*368*180 Base plate:665*368*98
产品重量(带底托)	RS485/CAN
产品尺寸	10
产品尺寸(带底托)	6000
防护等级	SPCC
通讯协议	-20~55°C
设计寿命	IP65
循环寿命	Natural cooling
外壳材料	Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
工作温度	
冷却方式	
消防系统	

系统型号	JCH6.144-M2	JCH6.144-M3	JCH6.144-M4	JCH6.144-M5
电池数量	2	3	4	5
额定能量	12.29kwh	18.43kwh	24.58kwh	30.72kwh
可用能量	102.4V	153.6V	204.8V	256V
额定电压	89.6V	134.4V	179.2V	224V
最低电压	116.8V	175.2V	233.6V	292V
最高电压	132±0.1kg	182±0.1kg	232±0.1kg	282±0.1kg
重量	665*368*582mm	665*368*734mm	665*368*886mm	665*368*1038mm
尺寸				

	JCH6.144-M6	JCH6.144-M7	JCH6.144-M8	JCH6.144-M9
	6	7	8	9
	36.86kwh	43.01kwh	49.15kwh	55.30kwh
	307.2V	358.4V	409.6V	460.8V
	268.8V	313.6V	358.4V	403.2V
	350.4V	408.8V	467.2V	525.6V
	332±0.1kg	382±0.1kg	432±0.1kg	482±0.1kg
	665*368*1190mm	665*368*1342mm	665*368*1494mm	665*368*1646mm