FOG

FLOOR-STAND

储能电池-落地式

灵活扩容

100%深度放电(DOD)

1C充放电倍率，快速补能

品质可靠

以磷酸铁锂电池技术为核心

A级电芯保障6000+循环寿命

全氟己酮消防系统，灭火响应速度快

多重可靠性认证

安全设计·细节护航

-20~55°C宽温环境+SPCC外壳，安全耐用

IP65防护等级，适配复杂场景

LCD屏款直观显电量状态

WiFi款手机远程智控



JUNCESS IEC CE UN38.3 TÜVNORD ISO GB www.juncess.com sales@juncess.com

FOG

型号	JFL11	JFL11	JFL11-T	JFL11-T
电芯类型	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
额定容量	230Ah	230Ah	230Ah	230Ah
标称电压	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V
能量	11.77kWh	11.77kWh	11.77kWh	11.77kWh
放电截止电压	44.8V	44.8V	44.8V	44.8V
充电限制电压	58.4V	58.4V	58.4V	58.4V
额定充放电电流	115A	115A	115A	115A
最大充放电电流	200A	200A	200A	200A
建议充放电倍率	0.5C	0.5C	0.5C	0.5C
放电深度(DOD)	95%	95%	95%	95%
产品重量	90kg	92kg	90kg	92kg
产品尺寸(H*W*D) mm	480*630*230	480*705*230	480*630*230	480*705*230
防护等级	IP54	IP65	IP54	IP65
通讯协议	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
设计寿命	10years	10years	10years	10years
循环寿命	6000	6000	6000	6000
外壳材料	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
工作温度	-20~55°C	-20~55°C	-20~55°C	-20~55°C
冷却方式	Natural Cooling	Natural Cooling	Natural Cooling	Natural Cooling
消防系统	全氟己酮	全氟己酮	全氟己酮	全氟己酮

型号	JFL16	JFL16	JFL16-T	JFL16-T
电芯类型	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
额定容量	314Ah	314Ah	314Ah	314Ah
标称电压	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V
能量	16.07kWh	16.07kWh	16.07kWh	16.07kWh
放电截止电压	44.8V	44.8V	44.8V	44.8V
充电限制电压	58.4V	58.4V	58.4V	58.4V
额定充放电电流	150A	150A	150A	150A
最大充放电电流	200A	200A	200A	200A
建议充放电倍率	0.5C	0.5C	0.5C	0.5C
放电深度(DOD)	95%	95%	95%	95%
产品重量	114kg	116kg	114kg	116kg
产品尺寸(H*W*D) mm	480*767*230	480*851*230	480*767*230	480*851*230
防护等级	IP54	IP65	IP54	IP65
通讯协议	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
设计寿命	10years	10years	10years	10years
循环寿命	6000	6000	6000	6000
外壳材料	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
工作温度	-20~55°C	-20~55°C	-20~55°C	-20~55°C
冷却方式	Natural Cooling	Natural Cooling	Natural Cooling	Natural Cooling
消防系统	全氟己酮	全氟己酮	全氟己酮	全氟己酮